



TOKO PLUS

INBOUWARMATUREN

Deze led-downlighter is een ideale partner voor de verkoopruimte. Alleen al het eenvoudige ontwerp maakt de TOKO PLUS tot favoriet. De betrouwbare plafondinbouwarmatuur levert in een uitstekende kwaliteit naar keuze een homogene of accentuerende verlichting voor alle warengroepen. Uitgerust met onze unieke 3D-facetreflectoren biedt de armatuur met vier uitstralingshoeken meer mogelijkheden voor een gerichte verlichting.



Vier uitstralingshoeken dankzij 3D-facetreflector

Homogene of geaccentueerde verlichting zeer eenvoudig: uitstralingshoeken van 28°, 38°, 48° en 60°



Sterke lichtstroom

Tot 5000 lm, ideaal voor hoge ruimtes



Geavanceerde montage

Ons eigen mechanisme voor een comfortabele montage






Grote keuze aan leds

Zes kleuren witlicht tot 5000 lm



Intelligente verlichting

LED^{IQ} voor uw intelligente lichtmanagement



www.oktalite.com/toko

Type armatuur	Inbouwaramaturen
Toepassingsgebied	Basisverlichting
Bereik van actie	Stijf
Bevestiging	Oktalite klapveer
Dikte plafond	1-25 mm
Plafonduitsparing	175 mm
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	2000 lm - 7000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food
Variabele lichte kleur	Active (2700 K - 6500 K)
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart
	RAL 9006 witaluminium
	RAL 9016 verkeerswit
	Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Testcijfer	  

