



TOKO

EINBAULEUCHTE

Gerade im Fashionbereich braucht es eine ausgeklügelte Mischung aus stimmiger Grundbeleuchtung und wohldosierter Akzentuierung. Hier kommt TOKO gerade recht, denn dieses LED-Downlight erfüllt beide Aufgaben virtuos. Es ist klein und dezent im Design. Sein frisches Licht leuchtet den Raum gleichmäßig bis in den letzten Winkel aus. Dank 3D-Facettenreflektor und vier Ausstrahlwinkeln lassen sich mit TOKO dazu gezielt Akzente setzen.



Vier Ausstrahlwinkel dank 3D-Facettenreflektor
Homogene oder akzentuierte Ausleuchtung ganz easy: Ausstrahlwinkel von 28°, 38°, 48° und 60°



Kleine Abmessungen
Deckenausschnitt nur 130 mm, Einbautiefe nur 100 mm






Durchdachte Befestigung
Innovative Klappfeder für eine komfortable Montage



Große LED-Auswahl
Sechs Weißlichtfarben bis zu 5000 lm



Intelligentes Licht
Smartes Lichtmanagement wahlweise mit Steuerungsleitung oder wireless



TOKO

www.oktalite.com/toko

Leuchtentyp	Einbauleuchte
Einsatzgebiet	Grundbeleuchtung
Aktionsradius	starr
Befestigung	Oktalite Klappfeder
Deckenstärke	1-25 mm
Deckenausschnitt	130 mm
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food
Lichtfarbe veränderlich	Active (2700 K – 6500 K)
Versorgungseinheit	Treiber integriert
	RAL 9005 tiefschwarz
Leuchtenfarbe	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 9016 verkehrsweiß
	Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 0,6 kg
Prüfzeichen	  

