



GRADO TWIN

STROMSCHIENENSTRAHLER

Neue Möglichkeiten in der Beleuchtung von Sortimentsgängen: GRADO TWIN sorgt mit seinen zwei um 110° nach beiden Seiten schwenkbaren Leuchtenköpfen für eine optimale Ausleuchtung von Waren im Sortimentsgang sowie über die gesamte Höhe eines Regals. Beide Leuchtenköpfe sind mit einem entblendeten Wannenreflektor ausgestattet - ein deutliches Plus an Sehkomfort durch ausgewogene Lichtverteilung auf der Ware.



Optimale Lichtverteilung

- Definierte Lichtabbildung pro Leuchtenkopf 3,0 x 1,20 m mit weich auslaufenden Kanten
- Hoher optischer Wirkungsgrad von ca. 93 % pro Leuchtenkopf



Ideale Applikationen

Ausleuchtung von Sortimentsgängen





Hohe Beweglichkeit

Um 110° Grad schwenkbar (davon 20° nach oben)



Intelligentes Licht

LED^{IQ} für Ihr smartes Lichtmanagement, Steuerungen von schaltbar, DALI bis hin zu Bluetooth LE



GRADO TWIN

www.oktalite.com/grado-twin

Leuchtentyp	Stromschienenstrahler
Einsatzgebiet	Gangzonenbeleuchtung, Grundbeleuchtung
Aktionsradius	220° schwenkbar
Befestigung	3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet
Lichttechnik	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Ausstrahlcharakteristik	Wide Flood
LED Lichtstromklasse	2000 lm - 5000 lm
Lichtfarbe CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtfarbe CRI 90	3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool
Lichtfarbe Food	2700 K – Brilliant Food
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Leuchtenfarbe	RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 9016 verkehrsweiß Sonderfarben auf Anfrage
Oberfläche	struktur-pulverbeschichtet
Nennspannung	220 - 240 V, 50/60Hz
Gewicht	ca. 2,7 kg
Prüfzeichen	  

