



KALO

OPBOUWSPOTS

Klein, efficiënt en onmiskenbaar: De led-spot past zich eenvoudig aan het toepassingsgebied aan. De gedeeltelijk zichtbare koelribben maken het eenvoudige witte design nog hoogwaardiger. KALO is een ideale allrounder voor alle toepassingen. Nu ook wireless lichtmanagement beschikbaar voor een modernisering met eenvoudige installatie.



Handig formaat

Ook geschikt voor lage plafonds of kleine ruimtes



Evenwichtig zwaartepunt

Hangende stroomrail blijft in balans bij het uitzwenken van de spots



individuele verlichting van waren

Gereedschapsloze vervanging van vijf wisselreflectoren SP, MF, FL, WFL en VFL





Grote led-aanbod

Er staan zes kleuren witlicht en drie speciale lichtkleuren voor het versbereik ter beschikking



Intelligente verlichting

Clever lichtmanageent, naar keuze met kabel of wireless



www.oktalite.com/kalo

Type armatuur	Opbouwspots
Toepassingsgebied	Accentverlichting
Bereik van actie	355° draaibaar en 180° zwenkbaar
Bevestiging	3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage
Verlichtingstechnologie	LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE
Stralingshoek	Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood
LED lichtstroomklasse	1500 lm - 5000 lm
Lichte kleur CRI 80	2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichte kleur CRI 90	3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool
Lichte kleur Food	2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Toevoereenheid	Geïntegreerde bestuurder
Kleur armatuur	RAL 9005 diepzwart RAL 9006 witaluminium RAL 9016 verkeerswit Speciale kleuren op aanvraag
Oppervlak	Structuur met poedercoating
Nominale spanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Gewicht	Ca. 1,2 kg
Testcijfer	  

